



Madrid 7 de abril, 2026 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 4 ejes

HORMIGONERA STANDARD ACERO STRENX 600 EN 4 MM AWB9 - 9M3



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Incorporan componentes de primeras marcas mundiales.
- Fabricación conforme Normativa Europea de Seguridad.
- Fabricación en acero Strenx 600 (4 mm). altamente resistente al desgaste.
- Todas las máquinas llevan certificado de Acero con su correspondiente adhesivo oficial de SSAB Steel,
- Pletina de refuerzo anti-desgaste Strenx 600 (4 mm) en todas las palas.
- Comparativo desgaste
- Fabricación con utillajes especiales, garantizando la uniformidad en el acabado.
- Tratamiento de granallado en todas las piezas de acero y tambor, aplicándose una capa de imprimación antioxidante y acabado final con pintura en poliuretano de dos componentes.
- Pintura de primera calidad Axalta con garantía Internacional.
- Depósitos de agua presurizados (homologados por industria) o accionados mediante bomba de agua.
- Sobre-chasis: Perfiles en U de la misma calidad que el chasis del camión, con distintas dimensiones en función del tamaño de la hormigonera.

Equipo hidráulico:

- Reductor: REDUCTOR TRANSMITAL 580.
- Refrigerador: independiente del equipo hidráulico, accionado mediante electro ventilador. Depósito de 20 l. y filtro.
- Bomba Hidraulica: Bomba Bosch Rexroth A4VTG90HW/32R-NLD10F001S de pistones axiales y de caudal variable.
- Motor hidráulico: Motor Bosch Rexroth AA2FM80/61W-VUX027 de caudal fijo.
- Manómetro de presión.
- Transmisión: por medio de un cardan a la bomba hidráulica en la salida trasera del motor del camión, incluye tapa cubre cardan.

Instalación de agua:

- Depósito de agua: Acero a presión. Homologado por Industria
- Sistema de lavado: presión de aire. Compuesto por dos mangueras, una en la parte posterior del camión y otra en la parte superior de la hormigonera
- Tubería trasera standard.



Madrid 7 de abril, 2026 Edición V.2

Equipamiento : Hormigonera 4 ejes

HORMIGONERA STANDARD ACERO STRENGTH 600 EN 4 MM AWB9 - 9M3



Elementos de carga:

- Tolva de carga con gran capacidad de recepción.
- Tolva de descarga.
- Canal giratoria 1500 con tetones
- Canal abatible con pasa manos de seguridad. Incorpora brazo único fijo que facilita la limpieza del soporte trasero.
- Accionamiento cable
- Adicionales: 2 canales plástico ubicadas en los guardabarros.

Otros accesorios incluidos en la hormigonera:

Husillo manual

Protección lateral

Guardabarros plástico

Toma aire trasero

Engrasador rodillos

Goma Tolva de Carga

Estudio técnico y certifica

Cierre trasero

Cinta reflectante blanca

Elementos de seguridad

- Escalera anticaída y seguridad canal abatible.
- Rejilla de seguridad.
- Sistema fijación tambor
- Seguridad anti atrapamiento manos canal abatible
- Garantía de 24 meses

Pintura

Pintada en poliuretanos dos componentes, en un color

Incluye la emisión de la documentación